

Dynatrans AGC

Transmissions

DONNÉES CLÉS



Huile de transmission universelle pour tracteurs (UTTO) haute performance, conçue pour répondre aux besoins des matériels agricoles et de construction modernes. Spécialement formulée pour satisfaire aux exigences les plus récentes des normes Valtra, Fendt et Massey Ferguson. Sa technologie avancée garantit un fonctionnement fluide des transmissions, une réponse hydraulique précise, ainsi qu'un fonctionnement silencieux et efficace des freins immergés

NORMES INTERNATIONALES

- 🔥 API GL-4

CONVIENT POUR

- 🔥 CASE MS1207/MS1209
- 🔥 CNH MAT 3505/3509/3525/3526/3540
- 🔥 CATERPILLAR TO-2
- 🔥 NEW HOLLAND NH 410C/NH 410B
- 🔥 KOMATSU AXO 80
- 🔥 MASSEY FERGUSON CMS M1135/M1141
- 🔥 AGCO: ALLIS 821 XL
- 🔥 JCB STANDARD 4000/2200
- 🔥 McCormick HTX

HOMOLOGATIONS CONSTRUCTEUR

- 🔥 MASSEY-FERGUSON CMS M1145
- 🔥 AGCO MOD CVT
- 🔥 FENDT FWN 81001
- 🔥 MASSEY-FERGUSON CMS M1145
- 🔥 VALTRA G2-08
- 🔥 VALTRA G2-A22

SATISFAIT LES EXIGENCES DE

- 🔥 MASSEY FERGUSON CMS M1143
- 🔥 ALLISON C-4
- 🔥 JOHN DEERE JDM J20C
- 🔥 FORD FNHA 2C 201.00 / M2C134-D

APPLICATIONS

Dynatrans AGC est parfaitement adapté aux tracteurs agricoles et aux engins de travaux publics utilisant une seule huile pour la transmission, l'hydraulique et les essieux.

Transmissions avec freins immergés nécessitant une grande stabilité du coefficient de friction et une protection de niveau API GL 4. Transmissions hydrostatiques, convertisseurs de couple et transmissions automatiques fonctionnant sous des charges variables.

Adapté aux grades de viscosité 10W 30 ou 80W pour les équipements mobiles et les circuits hydrauliques fonctionnant dans une large plage de températures, y compris lors des démarrages à froid et des opérations sous fortes charges.

PERFORMANCES

- **Comportement de friction exceptionnel**, garantit un freinage fluide, silencieux & constant dans les systèmes à freins immergés.
- **Protection exceptionnelle des transmissions et de l'hydraulique** – excellentes performances extrême-pression et anti-usure pour une protection durable.
- **Viscosité optimisée pour une performance en toutes saisons** – assure une excellente fluidité à basse température pour faciliter les démarrages à froid et maintient une stabilité thermique à haute température.

BENEFICES CLIENT

- Réduit le nombre de lubrifiants nécessaires au sein d'une flotte, permettant d'optimiser les niveaux de stock et de limiter les risques d'erreur d'utilisation produit.
- Basé sur des technologies déjà validées dans de nombreuses applications agricoles et de construction, garantissant une large compatibilité avec les exigences des constructeurs (OEM).

CARACTÉRISTIQUES*

TEST	UNITÉ	MÉTHODE D'ESSAI	RÉSULTAT
Viscosité cinématique à 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	63
Viscosité cinématique à 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	11
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	175
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-45
Densité à 15°C	Kg/m ³	ASTM D1298	867

* Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Avant d'utiliser le produit, il convient de consulter le carnet d'entretien du véhicule. Les vidanges doivent être effectuées selon les recommandations du constructeur.

Le produit ne doit pas être stocké à une température supérieure à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations extrêmes de températures. Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries. Dans le cas contraire, les fûts doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produit.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Selon les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne provoque pas d'effets néfastes pour la santé sous réserve qu'il soit utilisé aux fins prévues et en accord avec les recommandations données dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

Elle est disponible sur demande auprès de votre revendeur local et sur le site

<https://ms-sds.totalenergies.com>.

Ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné. Pour éliminer le produit après usage, pensez à l'environnement et respectez les réglementations locales

